

Serie imageRUNNER ADVANCE DX C5800

Color
Volumen medio
Multifuncional

Imprima hasta 70 ppm (B y N/color)

Escanee hasta 270 ipm (300 ppp) (B y N/color, a dos caras)

Imprima hasta un tamaño de 12" × 18"

Capacidad máxima de papel de 6,350 hojas



La cartera extensa de impresoras multifuncionales imageRUNNER ADVANCE DX de Canon y las soluciones integradas pueden ayudar a **simplificar** la experiencia del usuario final y la administración de la tecnología, a controlar **de mejor manera** la información confidencial y los costos de impresión, y a garantizar que la inversión en tecnología pueda **evolucionar** de forma proactiva según las necesidades cambiantes.



EFICIENCIA DEL FLUJO DE TRABAJO

- Pantalla táctil intuitiva de 10.1" con uso semejante al de un teléfono inteligente.
- Una experiencia única y personalizada que se ajusta a las preferencias individuales con My ADVANCE.
- Compatible con soluciones móviles y la integración con varios servicios en la nube populares como Google Drive.¹
- Escanee y convierta documentos en archivos digitales que permiten la búsqueda en una variedad de formatos de archivo.
- Integración con software de Canon y de terceros con la plataforma de aplicación integrada.
- Las carpetas de acceso directo permiten a los usuarios arrastrar y soltar un archivo en una carpeta de acceso directo, e imprimir automáticamente con ajustes predefinidos como la cantidad de copias y los requisitos de acabado.



SEGURIDAD

- Conjunto de características de seguridad estándares y avanzadas, que ayuda a salvaguardar la información confidencial y contribuye con el cumplimiento de las normas.
- Se integra con sistemas de administración de eventos e información de seguridad (SIEM*,² por su sigla en inglés) existentes de otros fabricantes para ofrecer información completa en tiempo real de amenazas a la red y a las impresoras.
- Tecnología para verificar que el proceso de arranque del dispositivo, el firmware y las aplicaciones se inicializan sin alteración al activarse. El Control Integrado de McAfee³ utiliza una lista blanca para la protección contra la ejecución de programas malignos (malware) y la manipulación del firmware y de las aplicaciones.
- Las configuraciones de la política de seguridad se pueden controlar con una contraseña dedicada, configurar desde una ubicación central y exportar hacia otros dispositivos compatibles.
- Acceso controlado al dispositivo y a características específicas mediante un sinnúmero de métodos de autenticación flexibles, tales como el código PIN, el nombre de usuario/la contraseña o el acceso por tarjeta⁴.



CALIDAD Y FIABILIDAD

- Las tecnologías de los equipos y la fiabilidad, representativas de Canon, ayudan a mantener una alta productividad y a minimizar el impacto en los recursos de apoyo.
- Las tecnologías excepcionales de procesamiento de imagen y el tóner, permiten obtener constantemente imágenes asombrosas, gracias al perfil de color V² de Canon.
- Diseñada para lograr un máximo tiempo productivo con notificaciones de estado que ayudan a mantener los suministros reabastecidos y videos intuitivos de mantenimiento para el reemplazo de los consumibles.
- Los modelos imageRUNNER ADVANCE han recibido numerosos premios y reconocimientos de los principales analistas de la industria, quienes a menudo hacen referencia a su gran fiabilidad.

* Administración de eventos e información de seguridad.



ADMINISTRACIÓN DE UNO Y VARIOS DISPOSITIVOS

- Diseñada para una implementación rápida y fácil.
- Diagnósticos remotos y administración del tiempo útil de las partes para lograr mantenimientos preventivos y reparaciones rápidas.
- Sencilla e intuitiva para supervisar el estado de los dispositivos y el nivel de los consumibles, desactivar los dispositivos de forma remota, observar las lecturas del medidor, administrar las configuraciones e implementar las políticas de seguridad.
- Firmware común y actualizaciones frecuentes con la plataforma de firmware unificada (UFP) para lograr mejoras continuas y uniformidad en el grupo de dispositivos.



ADMINISTRACIÓN DE COSTOS


- Realice un seguimiento y evalúe el uso de las funciones de impresión, copiado, escaneo y de fax, y asigne los costos a los departamentos o proyectos.
- Aplique las políticas de impresión y limite el uso por usuario para ayudar a reducir la impresión innecesaria y contribuir con la rentabilidad.
- La solución estándar basada en la nube ofrece un panel de control centralizado y proporciona detalles actualizados de la actividad de impresión.
- Actualice a soluciones basadas en la nube o al servidor uniFLOW para obtener los datos completos de contabilidad e informes de los dispositivos compatibles de Canon y de terceros, la impresión halada, el direccionamiento de trabajos y los poderosos flujos de trabajo de escaneo.



SOSTENIBILIDAD

- Una combinación de tecnologías de fijación y el tóner de bajo punto de fusión minimiza los requisitos de energía y ayuda a lograr un bajo consumo de energía.
- Promueva prácticas laborales de concienciación ecológica mediante la habilitación de varias configuraciones que contribuyan al ahorro energético y del papel.
- Certificación ENERGY STAR® y calificación Oro de EPEAT®.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN



ESPECIFICACIONES

Unidad principal

Tipo

Multifuncional láser en color

Funciones principales

Estándar: Impresión, copiado, escaneo, envío, almacenamiento
Opcional: Fax

Panel de control

Panel plano en color, WSVGA, LCD TFT de 10.1"

Memoria

5.0 GB de RAM

Unidad de estado sólido

Estándar: 256 GB
Opcional: 1 TB

Conexión de interfaz

Red: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n)

Opcional: NFC, Bluetooth de bajo consumo

Otras

Estándar: USB 2.0 (Anfitrión) x1, USB 3.0 (Anfitrión) x1, USB 2.0 (Dispositivo) x1

Opcional: Interfaz de control de copiado

Capacidad de salida del papel (Carta, Bond de 20 lb)

Estándar: 250 hojas
Máxima: 3,450 hojas (con el Finalizador Engrapador ABI o el Finalizador de Folletos ABI y el Kit de la Bandeja de Copiado A1 de terceros)

Fuentes de papel (Carta, Bond de 20 lb)

Estándar: Dos cassetes de papel de 550 hojas, alimentador manual múltiple de 100 hojas
Opcional: Dos cassetes de papel de 550 hojas (Unidad de Alimentación por Casete AM1), casete de papel de gran capacidad para 2,450 hojas (Unidad de Alimentación por Casete de Gran Capacidad C1), alimentador por volumen de 2,700 hojas (Unidad del Alimentador por Volumen F1)

Capacidad de papel (Carta, Bond de 20 lb)

Estándar: 1,200 hojas
Máxima: 6,350 hojas

Capacidades de acabado

Estándar: Compaginación, Agrupamiento
Con opciones: Compaginación, Agrupamiento, Desplazamiento, Engrapado, Engrapado Doblado, Perforación de orificios, Engrapado sin grapas, Engrapado según demanda⁶

Tipos de materiales compatibles

Bandeja multipropósito: Delgado, Común, Reciclado, Papel de color, Grueso, Recubierto, Papel de calco, Bond, Transparencias, Etiquetas, Preperforado, Membrete, Ficha, Sobres
Cassetes de papel: Delgado, Común, Reciclado, Papel de color, Grueso, Bond, Transparencias, Preperforado, Membrete, Sobres⁷

Tamaños de materiales compatibles

Casete superior: Carta, Executive, Mediacarta R, Sobres (Núm. 10 [COM10], Monarch, DL, ISO-C5), Tamaño personalizado (de 3 7/8" x 5 7/8" a 11 3/4" x 8 1/2")
Casete inferior: 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta R, Sobres (Núm. 10 [COM10], Monarch, DL, ISO-C5), Tamaño personalizado (de 3 7/8" x 5 7/8" a 12" x 18")
Bandeja multipropósito: 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta R, Sobres (Núm. 10 [COM10], Monarch, DL, ISO-C5), Tamaño personalizado de sobres (de 3 7/8" x 3 1/2" a 12 5/8" x 18"), Tamaño personalizado/Tamaño libre (de 3 7/8" x 5 1/2" a 12 5/8" x 18")

Pesos de materiales aceptados

Cassetes: De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m²)
Alimentador manual múltiple: De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m²)
Función a dos caras: De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m²)

Velocidad de impresión/copiado (B/N y color)

C5870i: Hasta 70 ppm (Carta); hasta 42 ppm (Carta R); hasta 40 ppm (Legal); hasta 35 ppm (11" x 17")
C5860i: Hasta 60 ppm (Carta); hasta 36 ppm (Carta R); hasta 34 ppm (Legal); hasta 32 ppm (11" x 17")
C5850i: Hasta 50 ppm (Carta); hasta 30 ppm (Carta R); hasta 29 ppm (Legal); hasta 27 ppm (11" x 17")
C5840i: Hasta 40 ppm (Carta); hasta 24 ppm (Carta-R); hasta 23 ppm (Legal); hasta 21 ppm (11" x 17")

Tiempo de calentamiento

Desde la energización: Aprox. 6 segundos⁸

Desde el Modo Dormir⁹

C5870i: Aprox. 7 segundos

C5860i/ C5850i/ C5840i: Aprox. 6 segundos

Modo de Inicio Rápido: Aprox. 4 segundos¹⁰

Rápido:

Completamente configurada: 73 1/2" x 45 3/4" (1,866 x 1,162 mm)

(Finalizador Engrapador ABI o Finalizador de Folletos ABI con la bandeja de extensión ampliada + Unidad del Alimentador por Volumen F1 + gavetas del casete abiertas)

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)

24 3/8" x 28 1/2" x 36 7/8" (620 x 722 x 937 mm)¹¹

Espacio de instalación (An. x Pr.)

Básico: 44 7/8" x 45 3/4" (1,138 x 1,162 mm) (cubierta derecha abierta con la bandeja multipropósito extendida + gavetas del casete abiertas)

Completamente configurada: 73 1/2" x 45 3/4" (1,866 x 1,162 mm) (Finalizador Engrapador ABI o Finalizador de Folletos ABI con la bandeja de extensión ampliada + Unidad del Alimentador por Volumen F1 + gavetas del casete abiertas)

Peso¹²

C5870i: Aprox. 238.1 lb (108 kg)

C5860i/ C5850i: Aprox. 231.5 lb (105 kg)

C5840i: Aprox. 229.3 lb (104 kg)

Especificaciones de impresión

Resolución de impresión (ppp)

1200 x 1200

Lenguajes estándares de descripción de página

UFR II, PCL6, Adobe PS 3

Tipos de archivos compatibles

PDF, TIFF, JPEG, EPS,¹³ XPS

Impresión desde dispositivos móviles y servicios basados en la nube

Están disponibles una variedad de software estándar y opcional y soluciones basadas en MEAP (incluyendo AirPrint, Mopria, Universal Print de Microsoft®, Canon PRINT Business y uniFLOW Online) para ofrecer impresión desde dispositivos móviles o conectados a Internet, y desde servicios basados en la nube, según sus necesidades. Comuníquese con su representante de ventas para obtener más información.

Tipos de letra

PCL: 93 Roman, 10 tipos de letra de mapa de bits, 2 tipos de letra OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T (japonés, coreano, chino tradicional y simplificado)¹⁴, tipos de letra de código de barras¹⁵

PS: 136 Roman

Sistema operativo¹⁶

UFR II/PS: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.11 o posterior)

PCL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019

PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.10 o posterior)

Especificaciones de copiado

Tiempo de entrega de la primera copia

C5870i: Tan rápido como 2.7 segundos (B y N)/ 3.7 segundos (Color)
C5860i: Tan rápido como 2.9 segundos (B y N)/ 4.2 segundos (Color)
C5850i: Tan rápido como 3.3 segundos (B y N)/ 4.9 segundos (Color)
C5840i: Tan rápido como 4.1 segundos (B y N)/ 6.1 segundos (Color)

Resolución de copiado (ppp)

600 x 600

Copias múltiples

Hasta 999

Ampliación/reducción

De 25% a 400% (en incrementos de 1%)

Reducción/ampliación prefijadas:

25%, 50%, 64%, 73%, 78%, 100% (1:1), 121%, 129%, 200%, 400%

Especificaciones de escaneo

Tipo

Alimentador automático de documentos a dos caras de un paso

Capacidad de papel del alimentador de documentos

Hasta 200 hojas (Bond de 20 lb)

Tamaños de materiales aceptados por el alimentador de documentos

11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta, Mediacarta R, Tamaño personalizado: de 2 3/4" x 5 1/2" a 12" x 17"

Pesos de materiales aceptados por el alimentador de documentos

Escaneo a una cara: De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²) (B y N, Color)
Escaneo a dos caras: De Bond de 13.3 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²) (B y N, Color)

Originales aceptables en el vidrio de copiado

Hojas, libros, objetos tridimensionales

Escaneo halado

Color Network ScanGear2 tanto para Twain como para WIA
SO compatibles: Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016

Resolución de escaneo (ppp)

Escaneo para copiado: 600 x 600

Escaneo para envío: (Empujar escaneo) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Halar escaneo) 600 x 600

Escaneo para fax: 600 x 600

Escaneo hacia dispositivos móviles y servicios basados en la nube

Está disponible una variedad de soluciones para ofrecer escaneo hacia dispositivos móviles compatibles y ciertos servicios basados en la nube, según sus necesidades.

Velocidad de escaneo (Carta) (B y N/Color)

Escaneo a una cara: 135/135 (300 ppp), 80/80 (600 ppp)

Escaneo a dos caras: 270/270 (300 ppp), 160/90 (600 ppp)

caras:

Especificaciones de envío

Destino

Estándar: Correo electrónico/Fax por Internet (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, Buzón

Opcional: Fax Super G3, IP Fax

Libreta de direcciones

LDAP (2,000)/Local (1,600)/Discado veloz (200)

Resolución de envío (ppp)

Empujar: Hasta 600 x 600

Halar: Hasta 600 x 600

Protocolo de comunicación

Archivo: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV

Correo electrónico: SMTP, POP3

Formato de archivo

Estándar: TIFF, JPEG, PDF (Encriptado, Compacto, Que permite la búsqueda, Aplicar política, Optimizar para Web, PDF A/1-b, Color limitado, Firma del dispositivo, Firma del usuario), XPS (Compacto, Que permite la búsqueda, Firma del dispositivo, Firma del usuario), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Especificaciones de fax (opcional)

Velocidad del módem

Super G3: 33.6 Kbps
G3: 14.4 Kbps

Método de compresión

MH, MR, MMR, JBIG

Resolución (ppp)

400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100

Tamaño de envío/registro

De Mediacarta R a 11" x 17"

Memoria de fax

Hasta 30,000 páginas (2,000 trabajos)

Discado veloz

Máximo 200

Discados de grupo/destinos

199 discados como máximo

Difusión secuencial

256 direcciones como máximo

Respaldo de memoria

Si

Especificaciones de almacenamiento

Buzón (cantidad aceptada)

100 buzones de entrada de usuario, 1 buzón de entrada de recepción en memoria, 50 buzones de entrada de fax confidencial, cantidad máxima de 10,000 páginas (2,000 trabajos almacenados)

Buzón Avanzado

Protocolo de comunicación: SMB o WebDAV

Compatibilidad

con PC cliente: Windows (Windows 8.1/10)
Conexiones simultáneas (máximo)

SMB: 64
WebDAV: 3

Espacio disponible en el disco del Buzón Avanzado

Aprox. 16 GB (HDD estándar)

Aprox. 480 GB (con HDD opcional de 1 TB)

Especificaciones de seguridad

Autenticación y control de acceso

Autenticación de usuario (Inicio de sesión con imagen, Inicio de sesión con imagen y PIN, Inicio de sesión con tarjeta, Inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña, Inicio de sesión a nivel de función, Inicio de sesión con dispositivo móvil), Autenticación con ID de departamento (Inicio de sesión con ID de departamento y PIN, Inicio de sesión a nivel de función), uniFLOW Online Express¹⁷ (Inicio de sesión con PIN, Inicio de sesión con imagen, Inicio de sesión con imagen y PIN, Inicio de sesión con tarjeta, Inicio de sesión con tarjeta y PIN, Inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña, Inicio de sesión con ID de departamento y PIN, Inicio de sesión a nivel de función), Sistema de administración de acceso (Control de acceso)

Seguridad de los documentos

Seguridad de impresión (Impresión segura, Impresión segura encriptada, Impresión de retención forzada, Impresión segura uniFLOW¹⁸), Seguridad de recepción de datos (Reenvío automático de documentos recibidos hacia el buzón de entrada de fax confidencial), Seguridad de escaneo (PDF encriptado, PDF/XPS con firma del dispositivo, PDF/XPS con firma del usuario, Integración con Adobe LiveCycle[®] Rights Management ES2.5), Seguridad del buzón (Buzón protegido por contraseña, Control de acceso al Buzón Avanzado), Seguridad de envío de datos (Configuración para solicitar la introducción de contraseña por transmisión, Funciones de envío de archivos/correo electrónico restringidos, Confirmación del número de fax, Permitir/restringir las transmisiones del controlador de fax, Permitir/restringir el envío desde el historial, Compatibilidad con S/MIME), Seguimiento de documentos (Sello de Agua Seguro)

Seguridad de la red

TLS 1.3, IPsec, Autenticación IEEE802.1X, SNMP V3.0, Funcionalidad de servidor de seguridad (Firewall) (Filtro de direcciones IP/MAC), Compatibilidad con red doble (LAN con cable/LAN inalámbrica, LAN con cable/LAN con cable), Desactivación de funciones no utilizadas (Activación/desactivación de protocolos/aplicaciones, Activación/desactivación de la Interfaz Remota de Usuario (RUI), Activación/desactivación de interfaz USB), Separación de FAX G3 de LAN, Separación de puerto USB de LAN, Prohibir la ejecución de archivos almacenados en el Buzón Avanzado en el equipo MFP, Escanear y enviar inquietudes acerca de virus en la recepción de correo electrónico

Seguridad del dispositivo

Protección de datos SSD (Encriptación de datos SSD [Validación FIPS140-2], Bloqueo SSD), Inicialización SSD estándar, Módulo de plataforma confiable (TPM), Función para ocultar la bitácora de trabajos, Protección de la integridad del software MFD, Comprobación de la integridad del software MFD (Verificación del sistema en el arranque, Detección de intrusión en el tiempo de ejecución)

Auditoría y administración de dispositivos

Contraseña del administrador, Administración digital de claves y certificados, Bitácora de auditoría, Cooperación con el sistema de auditoría de seguridad externo (Administración de eventos e información de seguridad), Registro de datos de imágenes, Configuración de políticas de seguridad

Especificaciones medioambientales

Entorno de operación

Temperatura: De 50 a 86 °F
Humedad: Humedad relativa (HR) de 20% a 80%

Requisitos de energía

C5870i/ C5860i/ C5850i: De 110 V a 127 V, 60 Hz, 12 A
De 220 V a 240 V AC, 50/60 Hz, 6 A
C5840i: De 110 V a 127 V, 60 Hz, 10 A
De 220 V a 240 V AC, 50/60 Hz, 6 A

Consumo de energía

Máximo: Aprox. 1.800 W
Modo de Espera: Aprox. 56.1 W¹⁹
Modo Dormir: Aprox. 0.8 W²⁰
Valor del consumo regular de electricidad (TEC)²¹
C5870i: 0.86 kWh
C5860i: 0.71 kWh
C5850i: 0.57 kWh
C5840i: 0.47 kWh

Estándares

Certificación de ENERGY STAR[®]
Calificación Oro de EPEAT[®]

Partes consumibles

Tóner²²

Tóner GPR-61 BK/C/M/Y
Tóner GPR-61L C/M/Y

Rendimiento del tóner (con una cobertura estimada del 5%)

Tóner GPR-61
BK: 71,000 páginas
Tóner GPR-61
C/M/Y: 60,000 páginas
Tóner GPR-61L
C/M/Y: 26,000 páginas

¹ Se requiere la suscripción a un servicio en la nube de terceros. Sujeto a los términos y condiciones de los proveedores de servicios en la nube de terceros.

² Se requiere el sistema SIEM de terceros. Sujeto a los términos y condiciones del sistema SIEM de terceros. Canon no puede garantizar la compatibilidad con todos los sistemas SIEM de terceros.

³ Esta característica está desactivada por omisión y la debe activar el usuario. Los tiempos de calentamiento se ven afectados una vez se active.

⁴ Requiere accesorios adicionales.

⁵ Para conocer la calificación EPEAT actual (Oro, Plata, Bronce), visite www.epeat.net.

⁶ Las capacidades de acabado varían en función de las opciones conectadas.

⁷ Se requiere el accesorio para la alimentación de sobres (estándar).

⁸ Tiempo desde la activación del dispositivo hasta que está listo para copiar (sin reservación para imprimir).

⁹ Tiempo desde la salida del Modo Dormir hasta cuando la impresión es operativa.

¹⁰ Tiempo desde la activación del dispositivo hasta que aparece el ícono de copiado y está habilitado para su uso en la pantalla del panel táctil.

¹¹ Incluye la unidad principal y la Unidad de Alimentación por Casete AQ1, la Unidad de Alimentación por Casete de Gran Capacidad C1 o el Gabinete Tipo V.

¹² Incluye la unidad principal, los consumibles y la Unidad de Alimentación por Casete AQ1.

¹³ EPS solo se puede imprimir directamente desde la Interfaz Remota de Usuario (RUI).

¹⁴ Requiere el Juego de Tipos de Letra Internacional PCL A1 opcional.

¹⁵ Requiere el Kit de Impresión de Código de Barras DI opcional.

¹⁶ Es posible que otros entornos y sistemas operativos, incluyendo AS/400, UNIX, Linux y Citrix sean compatibles. Algunas de estas soluciones tienen costo. Los tipos de dispositivos de SAP están disponibles mediante SAP Market Place. Para obtener más información, comuníquese con su representante de ventas.

¹⁷ No se aplican cargos para esta solución; sin embargo, se requiere su activación.

¹⁸ Requiere uniFLOW Online/uniFLOW.

¹⁹ Valor de referencia (medido en una unidad).

²⁰ El Modo Dormir de 0.8 W no está disponible en todas las circunstancias debido a ciertas configuraciones.

²¹ Basado en las especificaciones del producto ENERGY STAR para Imaging Equipment Version 3.0.

²² El tóner GPR-61L también está disponible para color (C, M, Y). El rendimiento (estimado con una cobertura del 5%) es de 26,000 imágenes.

WWW.CANON.COM.MX

Canon

Canon Mexicana S. de R.L. de C.V.

Boulevard Manuel Ávila Camacho 138, piso 17

Col. Lomas de Chapultepec C.P. 11000,

Ciudad de México

Como socio de ENERGY STAR[®], Canon U.S.A., Inc. certificó que estos modelos cumplen con los criterios de eficiencia energética de ENERGY STAR mediante un organismo de certificación reconocido por la EPA. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas de los Estados Unidos de América. Canon, imageRUNNER, imagePASS y el logotipo de GENUINE son marcas registradas o marcas de fábrica de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. Los productos Canon ofrecen ciertas características de seguridad; sin embargo, existen diversas variables que podrían afectar la seguridad de sus dispositivos y de sus datos. Canon no garantiza que el uso de sus características evitará problemas de seguridad. Nada de lo aquí expuesto deberá interpretarse como asesoría jurídica o reglamentaria concerniente a las leyes aplicables; los clientes deberán contar con sus propios asesores jurídicos idóneos para determinar la factibilidad de alguna de las soluciones en lo que se refiere al cumplimiento normativo y legal. McAfee y el logotipo de McAfee son marcas de fábrica de McAfee LLC en los Estados Unidos de América o en otros países. Todos los demás nombres de productos y marcas a los que se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios. Es posible que todas las características que aparecen en este folleto no se apliquen a todas las series o productos y que puedan ser opcionales; por tanto, consulte estos detalles con su distribuidor autorizado Canon. El producto se muestra con accesorios opcionales. Canon U.S.A. no brinda asesoría jurídica ni consultoría de cumplimiento regulatorio, incluyendo, sin limitación, las leyes Sarbanes-Oxley, HIPAA, GLBA, Check 21 ni la Ley Patriota de los Estados Unidos de América. Cada cliente debe tener su propio asesor jurídico idóneo para determinar la conveniencia de una solución en particular en lo que se refiere al cumplimiento normativo y legal. Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso. No nos hacemos responsables por errores tipográficos.

©2021 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.

Las leyes federales prohíben la reproducción de ciertos documentos. Quienes infrinjan la ley pueden ser sancionados. Le recomendamos que consulte con su propio asesor jurídico. Canon U.S.A., Inc. y Canon Canada, Inc. tienen la intención de cooperar con los organismos encargados de hacer cumplir la ley en referencia a las reclamaciones que surjan debido a las reproducciones no autorizadas.



McAfee
PROTECTED

CANON
GENUINE
TONER, CARTRIDGE
& PARTS

EPEAT
GOLD

ENERGY STAR

Para conocer sobre los premios que ha obtenido Canon, visite usa.canon.com/awards.